

Sentinel Leak Sealer

Rendszerben maradó adalékanyag, kisebb szivárgások és csepegő illesztések tömítésére

A Sentinel Leak Sealer szivárgástömítő ideális megoldást jelent kisebb szivárgások és csepegő illesztések tömítésére minden típusú központifűtés-rendszerben.

- **Szilikonbázisú emulzió**
Megtalálja és tömíti a kisebb szivárgásokat.
- **Azonnal feloldódik**
Nem okoz elzáródást a rendszerben.
- **A rendszerben keringve fejt ki hatását**
Eléri a nehezen megközelíthető szivárgásokat is, például a padlófűtés csőrendszerében.



A Sentinel Rendszer

Élethosszig tartó védelmet biztosít fűtési és melegvíz-rendszerek számára az optimális eljárás alkalmazásával, úgymint...



TISZTÍTÁS
A MEGFELELŐ
TISZTÍTÓSZERREL



VÉDELEM
X100 INHIBITOR
SEGÍTSÉGÉVEL



ÁLLAPOTMEGŐRZÉS
TESZTKÉSZLETTEL

Alkalmazás

A Sentinel Leak Sealer szivárgástömítő a rendszeren belül fejt ki hatását: eltömíti a kisebb szivárgásokat és a csepegő illesztéseket minden típusú központifűtés-rendszerben, beleértve az alumínium alkatrészeket tartalmazó rendszereket is. Normál esetben 24 órán belül kialakul már egy lágy tömítés, ez azonban függ a szivárgás erősségétől és a hőmérséklettől is.

Adagolás és betöltés

Egy 1 literes palack Sentinel X800 elegendő egy tipikus, kb. 8-10 futotestet tartalmazó rendszer tisztításához. A nagyobb rendszerekhez 2 liter termék használandó. Miután befejezte az adagolást, keringesse a rendszerben normál üzemben legalább 15 percig - a melegítés kedvező hatású.

Nyitott rendszerek: Az adagolást betöltő és tágulási tartályon vagy feltöltő csonkon át végezze, vagy használjon megfelelő adagoló tartályt.

Zárt rendszerek: Ha a rendszer üres, feltöltés előtt töltsse be az adalékot egy alkalmas ponton. Ha a rendszer fel van töltve, egy megfelelő adagoló tartály használatával fecskendezze be az adalékot a feltöltőkörbe, vagy bármely más hozzáférési pontba.

Fizikai tulajdonságok

Megjelenés: Fehér emulzió.

Szag: Enyhe

Fajsúly: 1.0 (20 °C)

pH (koncentrátum): 7 (kb.)

Fagyáspont: 0 °C

Biztonsági információk

Az alább található adatok segítenek a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó egészségügyi rendeletek (CSHHR) betartásában. Kérésre biztonsági adatlapot biztosítunk.

Leírás	Belső szivárgástömítő központifűtés-rendszerekhez Vízben oldódó, szilikonbázisú emulzió..	
Kezelés	Ivóvíz-rendszerekben nem használható. A gőzöket ne lélegezze be. Nem minosül egészségre ártalmas anyagnak. Mielott a szemébe dobja, mossa ki alaposan a kiürült flakont.	
Tárolás	Tartsa mindig jól lezárva. Gyermekektől és állatoktól távol tartandó.	
Kiömlés esetén	A kiömlött anyagot bő vízzel mossa fel, és öntse a szennyvízlefolyóba.	
Elsősegély	Bőrrel való érintkezéskor:	Azonnal mossa le bő vízzel. Ha irritációt tapasztal, forduljon orvoshoz.
	Szembe kerüléskor:	Azonnal öblítse ki bő folyóvízzel. A szemhéjakat tartsa széthúzva. Forduljon orvoshoz.
	Lenyelés esetén:	Öblítse ki a száját vízzel. NE idézzen elő hányást! Forduljon orvoshoz.
Egyéb	Ivóvíz-rendszerekben nem használható. Nem minosül egészségre ártalmas anyagnak. Nem gyúlékony.	

Marketbau-Remeha Kft.

2040 Budaörs, Gyár u. 2, Hungary

Tel:+36-23-503-980 www.sentinelprotects.com/hu

