

Środek uszczelniający Sentinel

Niewymagający usunięcia dodatek do uszczelniania drobnych wycieków i ciekących połączeń

Środek uszczelniający Sentinel to idealny produkt do uszczelniania niewielkich wycieków i ciekących połączeń we wszystkich rodzajach układów centralnego ogrzewania z obiegiem pośrednim.

- **Emulsja na bazie silikonu**

Lokalizuje i uszczelnia drobne wycieki.

- **Cyrkułuje w układzie grzewczym**

Dociera do trudnych do zlokalizowania nieszczelności, np. w instalacji ogrzewania podłogowego.

- **Produkt gotowy do użycia**

Nie zatyka instalacji.



System Sentinel

Długotrwała ochrona instalacji ciepłej wody oraz układów grzewczych i chłodzących dzięki zastosowaniu najlepszych praktyk...



PŁUCZ ODPOWIEDNIM ŚRODKIEM CZYSZCZĄCYM



CHROŃ ZA POMOCĄ INHIBITORA X100



KONSERWUJ ZA POMOCĄ ZESTAWU TESTOWEGO

Stosowanie

Środek uszczelniający Sentinel jest przeznaczony do użytku wewnętrznego i służy do uszczelniania drobnych przecieków i ciekących połączeń we wszystkich rodzajach instalacji grzewczych z obiegiem pośrednim – również tych, które zawierają elementy aluminiowe. Tworzy miękkie uszczelnienie, zwykle w ciągu 24 godzin – jest to zależne od tempa wycieku i temperatury.

Dozowanie i zasilanie

1 litrowa butelka środka Sentinel Leak Sealer wystarczy do wyczyszczenia typowego systemu składającego się z około 8 do 10 paneli grzejnikowych. W przypadku większych systemów, należy użyć 2 litrów produktu. Po zakończeniu dozowania instalację należy normalnie eksploatować przez co najmniej 15 minut – oddziaływanie ciepła jest korzystne.

Systemy otwarte: Dozować produkt przez zbiornik wyrównawczy lub łatwo dostępny punkt dostępu za pomocą odpowiedniego pojemnika dozującego.

Systemy zamknięte: Gdy system jest pusty, dodać w dowolnym miejscu przed płukaniem. Jeśli układ jest pełny, należy użyć odpowiedniego pojemnika dozującego, aby wstrzyknąć przez przewód napełniający lub inny punkt dostępu.

Właściwości fizyczne

Wygląd: Biała emulsja

Zapach: Łagodny

Ciezar właściwy: 1,00 (20°C)

pH (steżenie): 7 (około)

Punkt zamarzania: 0°C

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje podane na odwrocie określają zgodność z przepisami dot. kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia COSHH. Pełna karta produktu jest dostępna na żądanie.

Opis	Uszczelniając wewnętrzny do układów centralnego ogrzewania Emulsja wodna na bazie silikonu.	
Postępowanie	Unikać kontaktu z oczami i skórą. Unikać oddechu oparów. Przechowywać poza zasięgiem zwierząt i dzieci. Przed utylizacją pusty pojemnik należy dokładnie umyć wodą.	
Przechowywanie	Pojemnik należy przechowywać szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.	
Wycieki	Miejsce wycieku służyć dużą ilością wody i spuścić do kanalizacji.	
Pierwsza pomoc	Kontakt ze skórą:	Natychmiast służyć dużą ilością wody. W przypadku powstania podrażnień należy zwrócić się po pomoc medyczną.
	Kontakt z oczami:	Natychmiast służyć dużą ilością bieżącej wody. Nie zamykać powiek. Zwrócić się po pomoc medyczną.
	Kontakt poprzez połknięcie:	Przepłukać usta wodą. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się po pomoc medyczną.
Dodatkowo	Nie stosować w instalacjach z wodą pitną. Produkt nie jest uważany za groźny dla zdrowia. Substancja niepalna.	

Sentinel Performance Solutions Ltd

UK 7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom
Tel: +44 (0)1928 704 330 www.sentinelprotects.com

FR Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein – 77420 Champs sur Marne
Tél : +33 (0) 1 64 15 22 40

