

Środek biobójczy Sentinel X700

Zapobiega zanieczyszczeniu biologicznemu niskotemperaturowych układów grzewczych (poniżej 60°C)

Środek biobójczy Sentinel X700 zapewnia ochronę niskotemperaturowych układów grzewczych przed zanieczyszczeniem bakteriami i grzybami. Szlam biologiczny i rozwój grzybów w układzie może powodować zatory, nieprzyjemny zapach i korozję metalu, uniemożliwiając płynną i wydajną pracę.

- **Nieutleniający środek biobójczy**



Zapewnia długoterminową ochronę systemu przed zanieczyszczeniem biologicznym.

- **Środek biobójczy o szerokim spektrum działania**

Zapobiega niedrożnościom, korozji wywołanej przez czynniki biologiczne i nieprzyjemnemu zapachowi w systemach działających w temperaturze poniżej 60°C.

- **Zgodność ze środkami Sentinel X100 i X500**

Uzupełnia inhibitory korozji i kamienia, zapewniając kompleksowe rozwiązanie do uzdatniania wody.



System Sentinel

Długotrwała ochrona instalacji ciepłej wody oraz układów grzewczych i chłodzących dzięki zastosowaniu najlepszych praktyk...



PŁUCZ
ODPOWIEDNIM
ŚRODKIEM
CZYSZCZĄCYM



CHROŃ
ZA POMOCĄ
INHIBITORA
X100



KONSERWUJ
Z ZALECANYM
DOZOWANIEM

Stosowanie

Sentinel X700 to roztwór zawierający silny środek biobójczy do stosowania w niskotemperaturowych układach grzewczych. W systemach tych mogą występować problemy powodowane przez namnażanie się organizmów takich jak bakterie i grzyby.

Dozowanie

Sentinel X700 to roztwór zawierający różnorodne środki biobójcze opracowane w celu wyeliminowania problemów powodowanych przez bakterie i grzyby w niskotemperaturowych układach grzewczych.

W nowych lub oczyszczonych systemach należy dolać litr środka Sentinel X700 podczas końcowego napełniania systemu, aby zapobiec rozwijaniu się bakterii oraz grzybów i związanych z nimi problemów. W większych systemach środek należy dozować w ilości 1 litra na 300 litrów pojemności systemu. Środek powinien krążyć w systemie przez 30 minut w celu zapewnienia pełnego rozprowadzenia po całej instalacji.

Sentinel X700 jest w pełni zgodny z inhibitorem Sentinel X100 i środkiem Sentinel X500 Inhibited Antifreeze. Każdy z nich należy zawsze dodawać podczas końcowego napełniania układu w celu zapewnienia ochrony przed kamieniem kotłowym i korozją.

Właściwości fizyczne

Wygląd	Bezbarwna cieklej
Ciężar właściwy	1,05
pH	3,0 – 5,0
Temperatura krzepnięcia	0°C (przechowywać w temperaturze powyżej 5°C)

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Poniższe informacje dotyczą zgodności z przepisami o kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia (COSHH). Pełna karta bezpieczeństwa produktu jest dostępna na żądanie. Środków biobójczych należy używać w bezpieczny sposób. Należy zawsze czytać etykietę. Należy zawsze czytać etykietę.



Opis	Środek odkażający i biobójczy do niskotemperaturowych układów grzewczych Roztwór wodny zawierający środek biobójczy bronopol.	
Zagrożenia dla zdrowia	Niebezpieczeństwo! Może powodować korozję metali. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.	
Postępowanie	Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Nosić indywidualne środki ochrony.	
Przechowywanie	Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed dziećmi.	
Wycieki	Zebrać wyciek. Zebrać rozlany płyn za pomocą materiału wchłaniającego. Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie.	
Pierwsza pomoc	Kontakt ze skórą:	Płukać skórę dużą ilością wody. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
	Kontakt z oczami:	Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast wezwać lekarza.
	Kontakt poprzez połknięcie:	W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub z lekarzem.

Sentinel Performance Solutions Ltd.

UK 7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom. Tel: +44 (0) 1928 704 330

FR Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein, 77420 Champs sur Marne, France. Tél +33 (0) 1 64 15 22 40

Sentinel is a trade mark owned by Sentinel Performance Solutions Ltd.

www.sentinelprotects.com

