


Sentinel X400 Rapid-Dose®

Środek czyszczący dla instalacji starszych niż sześć miesięcy

W celu usunięcia nagromadzonego szlamu, przywrócenia normalnego obiegu i wymiany ciepła w rurach i grzejnikach oraz przygotowania instalacji do wprowadzenia nowych komponentów, najwięksi producenci kotłów zalecają czyszczenie starszych instalacji za pomocą środka Sentinel X400 High Performance Cleaner. W przypadku systemów zamkniętych idealną metodą stosowania jest używanie Rapid-Dose.

- **Wysoka efektywność czyszczenia**
Przywraca efektywność i cyrkulację instalacji.
- **Formuła o długotrwałym działaniu**
Po zastosowaniu szlam unosi się swobodnie przez ok. 3 tygodnie. Idealny do wstępnego dawkowania.
- **Środek czyszczący o wysokiej wydajności**
Wnika w szlam, unosi go i umożliwia łatwe usunięcie.
- **Wprowadzenie odpowiedniej dawki do układu w 30 sekund**
Nadaje się do stosowania w przypadku awarii i do konserwacji instalacji.



System Sentinel

Długotrwała ochrona instalacji grzewczych, dzięki zastosowaniu najlepszych praktyk...



PŁUCZ ODPOWIEDNIM ŚRODKIEM CZYSZCZĄCYM



CHROŃ ZA POMOCĄ INHIBITORA X100



KONSERWUJ ZA POMOCĄ ZESTAWU TESTOWEGO

Stosowanie

Sentinel X400 jest środkiem przeznaczonym do czyszczenia starszych instalacji centralnego ogrzewania, które mogą zawierać szlam oraz zanieczyszczenia powstałe w wyniku korozji. Jest to idealny środek do użytku przed instalacją nowego kotła lub pompy w instalacji, jeśli w grzejnikach występują zimne obszary lub gdy są one częściowo zablokowane nagromadzonym mułem. Produkt jest związkami bezkwasowym, co umożliwia stosowanie go we wszystkich instalacjach centralnego ogrzewania, w tym zawierających aluminiowe komponenty.

Dozowanie

Jedna puszka Sentinel X400 wystarcza do oczyszczenia typowej domowej instalacji grzewczej zawierającej od 8 do 10 grzejników. W przypadku dużych instalacji należy użyć dwóch puszek. Produkt ten może być wprowadzany poprzez grzejnik. Podczas stosowania w instalacji powinno panować ciśnienie mniejsze niż 2,3 bara. Nigdy nie należy wprowadzać dawki do rozgrzanej instalacji.

W celu oczyszczenia istniejącej instalacji należy wprowadzić do cyrkulacji środek Sentinel X400 Rapid-Dose®. Zwykle należy zastosować go w normalnej temperaturze działania instalacji, przy otwartych zaworach oraz pompie włączonej na maksymalne ustawienia. Cyrkulację środka utrzymywać przez minimum 2 godziny, do przywrócenia optymalnej wydajności instalacji. W przypadku mocno wyeksploatowanych instalacji, zaleca się wydłużenie okresu cyrkulacji (np. do 3 tygodni). Produkt nie ma maksymalnego czasu, w którym należy pozostawić go w instalacji. Przed ponownym napełnieniem instalacji środkiem Sentinel X100 Rapid-Dose® należy ją przepłukać.

Właściwości fizyczne

Wygląd:	Lekko mętny brązowy płyn
Ciężar właściwy:	1,08 g/ml (25°C)
pH ((koncentrat):	6,2 (ok.)
Temperatura krzepnięcia:	-13°C
Zapach:	Łagodny

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dostępne na odwrocie dotyczą zgodności z przepisami o kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia (COSHH). Pełna karta produktu jest dostępna na żądanie.

Opis	Środek czyszczący o wysokiej wydajności do instalacji centralnego ogrzewania. Roztwór wodny syntetycznych polimerów organicznych.	
Zagrożenie dla zdrowia	Nie stosować w instalacjach z wodą pitną. Produkt nie jest uważany za groźny dla zdrowia.	
Postępowanie	Unikać kontaktu z oczami i skórą. Przechowywać poza zasięgiem zwierząt i dzieci.	
Przechowywanie	Pojemnik należy przechowywać szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.	
Wycieki	Miejsce wycieku sputkać dużą ilością wody i spuścić do kanalizacji.	
Zagrożenie pożarem/ wybuchem	Substancja niepalna.	
Pierwsza pomoc	Kontakt ze skórą:	Natychmiast sputkać dużą ilością wody. W przypadku powstania podrażnień należy zwrócić się po pomoc medyczną.
	Kontakt z oczami:	Natychmiast sputkać dużą ilością bieżącej wody. Nie zamykać powiek. Zwrócić się po pomoc medyczną.
	Kontakt poprzez połknięcie:	Przepłukać usta wodą. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się po pomoc medyczną.

Sentinel Performance Solutions Ltd

7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom.

Tel: +44 (0) 1928 704 330 www.sentinelprotects.com/pl