

## Sentinel Rapid-Dose® Sızıntı Önleyici

### Merkezi Isıtma Sistemleri İçin Sızıntı Önleyici

#### Özellikleri ve Faydaları

- Tüm sistemlere hızlı ve kolay ürün ilavesi
- Suyun çekilmesine, sistem basıncının tahliyesine\* veya sistemin soğumasını beklemeye gerek yoktur.
- Yaklaşık 30 saniye içerisinde tam deşarj
- Sistemde tıkanıklıklara neden olmaz
- Diğer Sentinel Rapid-Dose ürünleriyle uyumludur
- Alüminyum dahil tüm metaller için uygundur
- Elastomerlerle uyumludur
- Toksik ve tahriş edici değildir
- Yüksek stabilite
- Kolayca dağıtılabilir

#### Tanımı ve Kullanımı

Sentinel Rapid-Dose Sızıntı Önleyici her türden alüminyum bileşenler içeren dolaylı ısıtma sistemlerinde küçük kaçakları ve sızıntı yapan yerlere sızdırmazlık sağlamak için kullanılan dahili bir uygulamadır. Bir yumuşak conta normalde 24 saat içerisinde oluşur fakat bu durum sızdırmazlık oranı ve sıcaklığa bağlıdır.

#### Dozajlama

8 ila 10 radyatör panelinden oluşan tipik ev tipi bir sistemde Sentinel Rapid-Dose Sızıntı Önleyicinin bir aerosol kutusu yeterlidir.

Ürün, özel dozaj konnektörlerinden biri kullanılarak uygulanmalıdır ("Hızlı-Doz Uygulama Kılavuzu" Teknik Bilgi belgesine bakın)

Dozajlama tamamlandıktan sonra sistem en az 15 dakika süreyle normal sıcaklıkta çalıştırılmalıdır.

#### Fiziksel Özellikler

- Koku: Hafif
- Özgül ağırlık: 1.00 (yaklaşık)(20 °C)
- pH (özüt): 7.0 (yaklaşık)
- Donma Noktası: 0°C

#### Ambalaj

- 400 ml Aerosol kutu

#### Güvenlik Tedbirleri

Kutu basınçlıdır ve konnektöre bağlandığında boşalır. Kutuyu yerleştirmeden önce konnektörün ısıtma sistemine sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun.

Sadece tamamen dolaylı ısıtma sistemlerinde kullanın.

\*Sadece sistem basıncını, sadece 2,3 bar'ın üzerinde olduğunda serbest bırakmak gerekir.



## Sentinel Rapid-Dose® Sızıntı Önleyici

<b>Merkezi Isıtma Sistemleri İçin Dahili Sızıntı Önleyici</b>	Silikon bazlı sulı bir emülsiyon.
<b>Sağlık Tehlikeleri</b>	İçme suyu sistemlerinde kullanılmaz. Sağlığa zararlığı olduğı düşünölmektedir.
<b>Kullanımı</b>	Cilt ve gözle teması önleyin. Buharı solumaktan kaçının. Çocukların ve hayvanların erişemeyeceğı bir yerde tutun. Sadece talimatlara uygun halde kullanın. Kutu basınçlıdır ve konnektöre bağlandığında boşalır. Kutuyu yerleştirmeden önce konnektörün ısıtma sistemine sağlam bir şekilde bağlandığında emin olun. Sadece sistem basıncı 2,3 bar'ın üzerinde olduğunda sistem basıncını serbest bırakmak gerekir.
<b>Saklanması</b>	Serin, iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Basınçlı kap. Güneş ışığından koruyun ve 50°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
<b>Dökölme</b>	Dökölürse bol miktarda suyla yıkayın
<b>Yangın/Patlama Riski</b>	Yanııcı değildir
<b>İlk Yardım</b>	<b>Cilde Temas:</b> Derhal bol miktarda suyla yıkayın. Tahriş meydana gelirse, doktora görünün. <b>Göze Temas:</b> Derhal akan suyun altında bol bol yıkayın. Göz kapaklarınızı birbirinden ayrı tutun. Tıbbi yardım alın. <b>Yutma:</b> Ağzınızı suyla yıkayın. Kusmaya ZORLAMAYIN! Tıbbi yardım alın.

### Sentinel Performance Solutions Ltd

7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS,  
United Kingdom.

Tel: +44 (0) 1928 704 330 [www.sentinelprotects.com/tr](http://www.sentinelprotects.com/tr)

